

軟質POフィルム

アートプライ® 機能シリーズ

塩ビを知っているから作りました。独自の技術で生まれた加工適性・印刷適性に優れた軟質オレフィンフィルムです。

PP・PE 特注品 (受注生産)

- 特長**
- お客様のご要望に沿った配合設計で幅広い市場に展開できます。
 - 厚さの均一性や異物管理など表面・外観品質に優れています。
 - 印刷性、粘着剤・接着剤との適性を考慮した配合設計、表面改質が可能です。
 - 耐候性、帯電防止性、難燃性などの機能性の付与が可能です。
 - $10^9 \sim 10^{13} \Omega / \square$ の帯電防止性能の付与が可能です。

- 用途**
- 建材用ベースフィルム、半導体工程用フィルム、加飾フィルム、ラベル・ステッカーメディア用フィルム
 - 粘着テープ用フィルム、各種印刷・ラミネート用フィルム など



規格表

素材	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻長さ (m)
PO	0.03 ~ 0.15	Max.135	6,000 (*0.06mm)

PPフィルム耐候性付与イメージ



- エンボス**
- マット/マット
 - 深マット/マット
 - ツヤ/マット

- 表面処理**
- コロナ処理 (片面、両面)
 - プライマーコート
 - ハードコート

- 層構成**
- 単層
 - 多層 (2種3層、3種3層)

- 配合系**
- ポリプロピレン (PP)
 - ポリエチレン (PE)
 - エラストマー (EPR、TPO、TPS など)

- 色相**
- 透明
 - 各種着色 (ご要望の色に調色可能)

- 耐候性**
- SWOM ~4000hrのコントロール可能

用途例

